

CAMBIA PALLET

CAMBIA PALLET MOBILI

Pharma

Dispositivo con trazione elettrica e rotazione manuale che consente di svolgere l'operazione di cambio pallet, utilizzando il principio della rotazione del carico. Può essere inoltre utilizzato per sostituire un pallet standard con due demi-pallet (60x80 cm). Il dispositivo di rotazione è integrato nella struttura di un robusto transpallet elettronico, consentendone l'impiego anche per la funzione di movimentazione.

portata: 1.000 Kg.

n. 4 Forche 560x1.200xh85 ,comando forche sincronizzato

escursione: da 480 a 1320 mm.

formato massimo del pallet: 1.000x1.200 mm

altezza massima del carico: 1.300 mm. pallet incluso (versione Medium: 1.550 mm.)



Maxi Pharma

dispositivo analogo al Pharma, anch'esso con trazione elettrica e rotazione manuale, ma progettato e realizzato per portate ed escursioni maggiori.

La disposizione allargata delle ruote anteriori offre un più ampio spazio d'accesso al pallet.

portata : 1.500 kg.

n. 4 forche : 570x1.200xh85 mm., comando forche elettronico sincronizzato

escursione : da 760 mm a 1.820 mm.

formato massimo del pallet : 1.000x 1.200 mm

altezza massima del carico : 1.800 mm. pallet incluso (versione Plus: 2.100 mm.)



Dual Press

Il rivoluzionario principio di funzionamento di questa macchina permette di sostituire ogni tipo di pallet con un carico stabile (ad esempio scatole) senza limite di altezza. Il carico viene sollevato solamente dello spazio necessario alla sostituzione del pallet, che rimane a terra. La bassa pressione esercitata e le piastre gommate di tenuta del carico consentono di effettuare l'operazione in modo semplice e sicuro anche in presenza di contenuti delicati, quali ad esempio fiale medicinali o uova. Il sollevamento ad un'altezza molto ridotta rispetto ad altri modelli rende inoltre l'operazione significativamente più veloce.

portata : 1.000 kg.

n. 4 forche : 560x1200xh85 mm., comando forche elettronico sincronizzato.

formato massimo del pallet : 800x1.200 mm



Octabin

Derivato dal Pharma, e quindi dotata di trazione elettrica e rotazione manuale, deve la sua particolarità alla presenza, sulla piastra di chiusura superiore, di una serranda apribile per lo scarico del contenuto. In questo modo la macchina non solo permette la movimentazione del pallet e la sua sostituzione, ma anche l'alimentazione diretta per esempio di tramogge.

portata: 600 kg.

altezza di sollevamento: 1.300 mm. (optional 1.600 mm.)

dimensioni serranda personalizzate



CAMBIA PALLET FISSI

V Shape

dispositivo completamente automatico, dal design rivoluzionario che offre due importanti vantaggi:

-permette la sostituzione del pallet anche con carichi molto alti in quanto il pallet da sostituire è sempre a terra

-opera ad una velocità molto maggiore dei dispositivi tradizionali in quanto non necessita di una completa rotazione di 180°

portata: da 1.000 a 1.300 kg.

escursione: da 500 a 1.700 mm. e da 500 a 2.400 mm.

formato massimo del pallet: 1.000x1.200 mm.



GIRA BOBINE



Aspo

Carrello semovente adatto per la movimentazione di bobine di vari materiali. La presa della bobina avviene tramite un mandrino idraulico che penetra nel foro centrale della bobina. La traslazione del carrello è elettrica mentre la movimentazione del mandrino, sia in asse verticale che in asse orizzontale, è idraulica.

portata: 500 kg.

diametro massimo bobina: 1.200 mm.

altezza massima sollevamento: 1.600 mm. (optional 2.500 mm.)



Web

Gira bobine a trazione elettrica / manuale, è in grado di prelevare la singola bobina di carta dalla pila posta sul pallet, spostandola e girandola per permettere all'operatore di introdurla facilmente nell'albero della rotativa. Nel caso la bobina non venga stampata totalmente, Web è in grado di prelevarla e posizionarla sul pallet in attesa di essere introdotta nuovamente nella macchina da stampa. Questa macchina è stata studiata per alleviare notevolmente la fatica dell'operatore, per operare con sicurezza e per non rovinare la carta.

portata: 500 Kg. (optional 1.000 kg.)

diametro massimo bobina: 1.270 mm.

altezza massima sollevamento: 1.600 mm. (optional 2.500 mm.)



Esecuzioni personalizzate, con sollevamento manuale o motorizzato, con movimento a spinta o motorizzato, anche contrappesati.

Con culla, aspo oppure ganascia idraulica.

Portate da 100 kg. ad oltre una tonnellata.

GIRA FUSTI e GIRA CESTE



OMEGAL - V.le Lombardia, 9 - 20090 Buccinasco (MI) - Tel 0236528669 - Fax 0299980006

Flavio Galeazzi cell. 3339005690 <sales@omegal.it> Valerio Sisti cell. 3393637728 <marketing@omegal.it>