

# MACCHINE ED IMPIANTI PER LA REGGIATURA

## LEGNO

Reggiatrice automatica per pannelli in truciolare, dotata di inseritore listelli inferiori con 4 magazzini e applicatore angolari superiore.

larghezza pacco : min. 400 max. 2.850 con listello, 3.300 mm senza listello  
altezza pacco : min. 250 max. 1.500 mm  
tempo ciclo : 15 s solo legatura - 22 s con listelli e/o angolari  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliestere  
larghezza reggetta : da 16 a 19 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,8 ÷ 1,35 mm; Poliestere 0,7 ÷ 1,35 mm  
fissaggio : saldatura per fusione



Reggiatrice per pannelli in truciolare, dotata di inseritore listelli inferiori a 4 magazzini e pinza superiore per applicazione listelli superiori, presi da cesti removibili.

larghezza pacco : min. 400 max. 2.850 con listello, 3.300 mm senza listello  
altezza pacco : min. 250 max. 1.600 mm  
tempo ciclo : 15 s senza listello - 22 s con listelli e/o angolari  
tipo di reggetta : acciaio  
spessore reggetta : 0,63 ÷ 1 mm  
*con testata VS11:*  
fissaggio : 3 +3 incastri  
larghezza reggetta : 19, 25 o 32 mm.  
*con testata VS12:*  
fissaggio : 1 punto di saldatura in Argon  
larghezza reggetta : 13, 16 o 19 mm.



## CARTA E CARTONE

Reggiatrice pressante per cartone ondulato, pressata 4000 kg, dotata di due testate di reggiatura e piattaforma girevole per legature incrociate.

larghezza pacco : min. 500 max. 1.900 mm.  
altezza pacco : min. 250 max. 1.600 mm  
tempo ciclo : circa 20 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliestere  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,00 mm; Poliestere 0,5 ÷ 0,9 mm  
fissaggio : saldatura per fusione



Macchina reggiatrice pressante per cartone ondulato dotata di applicatori con dimensioni 200x825x6 mm, a protezione sulla parte superiore del prodotto (altre misure possibili su richiesta). Esegue contemporaneamente due reggiature sul pacco.

larghezza pacco : min. 500 max. 1.400 mm.  
altezza pacco : min. 250 max. 2.000 mm  
tempo ciclo : circa 30 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliestere  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,00 mm; Poliestere 0,5 ÷ 0,9 mm  
fissaggio : saldatura per fusione



## ALIMENTARE

Reggiatrice pressante per pallet di barattoli vuoti, pressata 500 kg, testata laterale per facilità di servizio alla stessa.

larghezza pacco : max. 1.150 mm.  
altezza pacco : min. 900 max. 3.200 mm  
tempo ciclo : circa 13 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliestere  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
fissaggio : saldatura per fusione  
*con testata VK10-K85-16:*  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 0,8 mm; Poliestere 0,6 ÷ 0,8 mm  
*con testata VK10-K120-16:*  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,00 mm; Poliestere 0,5 ÷ 0,9 mm



Reggiatrice automatica orizzontale, dotata di barre pressanti laterali per la compressione del carico durante la reggiatura. Dotata di sistema di sicurezza anticollisione.

larghezza pacco : max. 1.100 mm.  
lunghezza pacco : max 1.350 mm.  
altezza pacco : max. 2.500 mm  
tempo ciclo : circa 30 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliestere  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
fissaggio : saldatura per fusione  
*con testata VK10-K85-16:*  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 0,8 mm; Poliestere 0,6 ÷ 0,8 mm  
*con testata VK10-K120-16:*  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,00 mm; Poliestere 0,5 ÷ 0,9 mm



## SIDERURGIA E METALLURGIA



Reggiatrice verticale per pacchi di lamiere. Dotata di dispositivo per l'inserimento di angolari in acciaio.

larghezza pacco : min 300 max. 1.750 mm.  
lunghezza pacco : min 350 max 6.000 mm.  
altezza pacco : min 20 max. 600 mm  
tempo ciclo : circa 35 s  
tipo di reggetta : acciaio  
spessore reggetta : 0,63 ÷ 1 mm  
larghezza reggetta : 19, 25 o 32 mm.  
fissaggio : 2 punti di saldatura in Argon



Reggiatrice circonferenziale per coils con asse trasversale al senso di marcia, dotata di dispenser jumbo.

larghezza coil : max 1.650 mm.  
diametro coil : min 1.000 max. 2.200 mm  
tempo ciclo : circa 25 s  
tipo di reggetta : acciaio  
spessore reggetta : 0,63 ÷ 1 mm  
larghezza reggetta : 19, 25 o 32 mm.  
*con testata VS31:*  
fissaggio : 3 +3 incastri  
*con testata VS12:*  
fissaggio : 2 punti di saldatura in Argon

## EDILIZIA



Macchina reggiatrice automatica impiegata nell'imballaggio di pacchi di manufatti di cemento.

larghezza pacco : 400 mm.  
lunghezza pacco : min 400 max 1.200 mm.  
altezza pacco : 400 mm  
tempo ciclo : circa 10 s



Macchina reggiatrice automatica dotata di quattro dispositivi per l'applicazione di angolari in cartone in posizione verticale sui quattro lati del pacco.

larghezza pacco : min 800 max 1.200 mm.  
lunghezza pacco : min 800 max 1.000 mm.  
altezza pacco : min 320 max 1.150 mm.  
tempo ciclo : circa 10 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliesteri  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,00 mm; Poliesteri 0,5 ÷ 0,9 mm  
fissaggio : saldatura per fusione

## APPLICAZIONI SPECIALI



Reggiatrice automatica per pannelli in truciolare con reggetta in PET. larghezza pacco : min 200 max 400 mm.

lunghezza pacco : max 300 mm.  
altezza pacco : min 260 mm.  
tempo ciclo : circa 8 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliesteri  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,0 mm; Poliesteri 0,5 ÷ 0,9 mm  
fissaggio : saldatura per fusione



Reggiatrice automatica impiegata nella reggiatura di pannelli in truciolare

tempo ciclo : circa 8 s  
tipo di reggetta : Polipropilene e Poliesteri  
larghezza reggetta : da 9 a 16 mm  
spessore reggetta : polipropilene 0,6 ÷ 1,0 mm; Poliesteri 0,5 ÷ 0,9 mm  
fissaggio : saldatura per fusione

